



UN COUPEUR-FENDEUR DE
MOYENNE CAPACITE
AUX MEILLEURES PERFORMANCES



HAKKIPIILKE

Easy **38**



Entrée machine:

le système d'amenage comprend un tapis caoutchouc de grande largeur entraîné par un moteur hydraulique. L'inclinaison du tapis d'amenage permet un meilleur maintien du bois lors de la coupe.

Coupe:

l'EASY 38 a une capacité de coupe de 38cm.

Le guide de 16Pouces (3,25) est entraîné par un moteur hydraulique permettant une coupe rapide du bois. La rotation de la chaîne peut être interrompue lors du fendage.



www.giraudagriforest.com



HAKKIPIILKE

Easy **38**

Réglage de longueur et fendage:

la longueur des bûches est réglée par une butée mécanique munie d'un système de dégagement du bois pour éviter le basculement dans l'auge de fendage. La longueur des bûches varie de 25 à 60cm. La puissance de fendage est de 8T, optimisée par le nouveau système *MULTISPEED* qui adapte automatiquement sa puissance en fonction du diamètre. Le coin de fendage 2/4 éclats est réglable en hauteur hydrauliquement.





Pupitre de commandes:

la disposition des commandes procure un réel confort et une grande rapidité de travail.

La machine est équipée d'origine d'un distributeur supplémentaire pour l'alimentation hydraulique d'une table d'amenage.



www.giraudagriforest.com

HAKKIPIILKE

Easy **38**



Convoyeur autonettoyant:

le convoyeur d'évacuation est orientable de gauche à droite et de bas en haut.

Sa vitesse de rotation est réglable depuis le pupitre de commande.

Le système de nettoyage unique et breveté, nettoie efficacement les bûches en enlevant les petits débris impropres à la vente. Ces débris sont valorisables d'une autre manière.



Sécurité:

pour que la machine fonctionne, la grille de protection doit être fermée. Si l'on entrouvre cette grille, tous les systèmes en fonction s'arrêtent automatiquement (tapis d'amenage, scie, fendeur, convoyeur d'évacuation).





Position de transport

Hauteur 2,52m.

Facilité de transport et de rangement

www.giraudagriforest.com

OPTIONS



Chargeur hydraulique



Table alimentation 4m+démêleur rotatif 2 rouleaux moteur



Aspirateur copeaux sciage Entraînement hydraulique machine

HAKKIPIILKE

Easy **38**

Caractéristiques techniques	
Alimentation tracteur, puissance nécessaire	30CV (500tr/min)
Alimentation électrique, puissance nécessaire	10KW, 25A
Diamètre de coupe	38cm
Longueur guide	41cm (pas 3,25)
Graissage automatique guide	de série
Force de fendage	8Tonnes
Coins de fendage	2/4/6 éclats
Capacité réservoir hydraulique	65L pompe 50L/min
Convoyeur autonettoyant et orientable	de série
Poids de la machine PDF	880Kg
Poids de la machine COMBI (élec+PDF)	945Kg
Largeur position de transport	2,48m
Profondeur	1,30m

Importateur exclusif pour la France et la Belgique

Constructeur : **MAASELAN**
FI-85800 HAAPAJÄRVI
FINLAND
www.maaselankone.fi

Ets GIRAUD et Fils
ZA de l'Etang- 42440 NOIRETABLE
Tél: 04.77.24.91.66 Fax: 04.77.24.78.20
www.giraudagriforest.com